

Protiproudy HANSCRAFT FLOW JET 3000 & 5000 / 71 m³/h & 95 m³/h



katalog.	název	kg
302010	E Protiproud 71 m ³ /h FLOW JET 3000 – 400 V	31,7
302020	E Protiproud 71 m ³ /h FLOW JET 3000 – 230 V	31,7
302030	E Protiproud 95 m ³ /h FLOW JET 5000 – 400 V	22,8

Kompletní protiproud včetně čerpadla, předmontážní sady (ventily, el. skříň, přední maska)

Čerpadla protiproudů HANSCRAFT FLOW JET



katalog.	název	kg
302011	E Čerpadlo 2,2 kW HANSCRAFT FLOW JET 3000–400 V	22,8
302021	E Čerpadlo 2,2 kW HANSCRAFT FLOW JET 3000–230 V	22,8
302031	E Čerpadlo 4,0 kW HANSCRAFT FLOW JET 5000–400 V	27,2

Předmontážní sady protiproudů HANSCRAFT FLOW JET



katalog.	název	kg
302012	E Předmontážní sada protiproudu FLOW JET 3000–400 V	8,9
302022	E Předmontážní sada protiproudu FLOW JET 3000 – 230 V	8,9
302032	E Předmontážní sada protiproudu FLOW JET 5000–400 V	8,9

předmontážní sady obsahují: Přední panel, 2 x kulový ventil 75 mm, elektroskříňku

Zabudovatelné protiproudy FLOW JET 3 000 a 5 000 mají výkony 71 a 95 m³/hod. Jsou vhodné pro všechny typy bazénů (fóliové, laminátové, PP). Zařízení se skládá z předního panelu s pneumatickým spínačem protiproudu, z výkonného čerpadla 2,2 kW nebo 4,0 kW, je dodán včetně dvou kulových ventilů 75 mm a elektro-

skříňky. V protiproudu můžete regulovat přísávání vzduchu přímo z bazénu, stejně tak i průtok vody. Trysku o průměru 4 cm můžete volitelně nastavit a určit směr proudu vody. Verze protiproudu Flow Jet 3 000 může být dodána i s napětím 230 V – tedy v jedné el. fázi.

Rozměry

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	H1
FJ 3 000	370 mm	156 mm	440 mm	Ø 75 mm	395 mm	77 mm	1 110 mm	340 mm	635 mm
FJ 5 000	440 mm	156 mm	500 mm	Ø 75 mm	395 mm	77 mm	1 110 mm	340 mm	635 mm

