

Pískové filtrace řady TOP MASTER™ jsou tvořeny nádobou z polymerního tvrzeného HDPE materiálu, který zaručuje extrémně dlouhou životnost. Horní difusor zajišťuje rovnoměrné rozložení vody přes horní část a zajišťuje dokonalou filtrační funkci. Všechny filtrace této řady jsou vybaveny 6-ti cestným ventilem a vlastním kontrolním manometrem.




Podstavec B



Podstavec A

Na výběr máte dva typy podstavců:

- A - podstavec pouze pro filtraci
- B - podstavec i pro čerpadlo



Písková filtrace HANSCRAFT TOP MASTER

katalog.	název	kg
304010	Písková filtrace HANSCRAFT TOP MASTER 350	8,2
304014	Písková filtrace HANSCRAFT TOP MASTER 400	10,7
304011	Písková filtrace HANSCRAFT TOP MASTER 450	11,7
304012	Písková filtrace HANSCRAFT TOP MASTER 500	15,1
304013	Písková filtrace HANSCRAFT TOP MASTER 650	19,3

Technické informace

- Možnost volby podstavce (Základní #A, Combo #B)
- Vybaveno TOP 6-ti cestným ventilem
- Vybaveno manometrem
- Maximální provozní tlak 28 psi / 2,0 bar / 2,0 kg/cm²
- maximální teplota 40°C (104°F)
- Doporučená zrnitost média: 0,5-0,8mm
- Vybaveno ABS laterály
- Vybaveno všemi šroubeními i šroubením (1x průhledka)
- Vyrobeno z UV odolného materiálu

NÁZEV	Plocha	Připojení	Max.průtok	Písek
TOP MASTER 350	0,10 m ²	50 mm	4,32 m ³ /h	20 kg
TOP MASTER 400	0,13 m ²	50 mm	6,12 m ³ /h	35 kg
TOP MASTER 450	0,16 m ²	50 mm	7,80 m ³ /h	45 kg
TOP MASTER 500	0,22 m ²	50 mm	10,80 m ³ /h	85 kg
TOP MASTER 650	0,31 m ²	50 mm	15,30 m ³ /h	145 kg
TOP MASTER 700	0,39 m ²	50 mm	19,20 m ³ /h	210 kg

ROZMĚRY	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
TOP MASTER 350	726	619	550	160	350	298
TOP MASTER 400	757	640	590	175	400	390
TOP MASTER 450	814	698	638	210	449	390
TOP MASTER 500	845	730	670	235	527	500
TOP MASTER 650	950	835	775	300	627	500
TOP MASTER 700	1020	905	845	330	703	500