

Pískové filtrace řady COMBO MASTER™ jsou tvořeny nádobou z polymerního tvrdého HDPE materiálu, který zaručuje extrémně dlouhou životnost. Horní difusor zajišťuje rovnoměrné rozložení vody přes horní část a zajišťuje dokonalou filtrační funkci. Všechny filtrace této řady jsou vybaveny 6-ti cestným ventilem a vlastním kontrolním manometrem. Oproti variantě TOP MASTER obsahují i cirkulační čerpadlo a propoj.hadici.

**HANSCRAFT**  
your life idea

### Kompletní písková filtrace HANSCRAFT COMBO MASTER

katalog.	název	kg
304020	Kompl. písková filtr. HANSCRAFT COMBO MASTER 350	15,6
304024	Kompl. písková filtr. HANSCRAFT COMBO MASTER 400	20,5
304021	Kompl. písková filtr. HANSCRAFT COMBO MASTER 450	25,0
304022	Kompl. písková filtr. HANSCRAFT COMBO MASTER 500	27,0
304023	Kompl. písková filtr. HANSCRAFT COMBO MASTER 650	20,5

### Technické informace

- Vybaveno cirkulačním čerpadlem
- Vybaveno TOP 6-ti cestným ventilem
- Vybaveno manometrem
- Maximální provozní tlak 28 psi / 2,0 bar / 2,0 kg/cm<sup>2</sup>
- maximální teplota 40°C (104°F)
- Doporučená zrnitost média: 0,5-0,8mm
- Vybaveno ABS laterály
- Vybaveno všemi šroubeními i šroubením (1x průhledka)
- Vyrobeno z UV odolného materiálu



NÁZEV	Čerpadlo	Příkon	Připojení	Max.průtok	Písek
COMBO MASTER 350	COMBO 280	0,28 kW	50 mm	4,32 m <sup>3</sup> /h	20 kg
COMBO MASTER 400	COMBO 430	0,43 kW	50 mm	6,48 m <sup>3</sup> /h	35 kg
COMBO MASTER 450	COMBO 550	0,55 kW	50 mm	8,10 m <sup>3</sup> /h	45 kg
COMBO MASTER 500	COMBO 750	0,75 kW	50 mm	11,10 m <sup>3</sup> /h	85 kg
COMBO MASTER 650	COMBO 900	0,90 kW	50 mm	15,60 m <sup>3</sup> /h	145 kg

ROZMĚRY	A mm	B mm	C mm	D mm
COMBO MASTER 350	160	680	555	350
COMBO MASTER 400	175	759	760	400
COMBO MASTER 450	210	813	760	449
COMBO MASTER 500	235	856	760	52
COMBO MASTER 650	300	961	760	627

