

Filtrace GECCO byly vyvinuty na základě požadavků na vyšší tlak při zlepšení všech parametrů oproti standardním filtrům. Jsou vyrobeny z vysoko hustého HDPE a z formy v JEDNOM kusu vcelku. Na této filtrační nádobě nenajdete žádný svár!

HANSCRAFT
your life idea

Písková filtrace HANSCRAFT GECCO SIDE

katalog.	název	kg
304150	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO SIDE 425	11,2
304151	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO SIDE 500	13,0
304152	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO SIDE 600	18,8
304153	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO SIDE 675	26,6
304154	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO SIDE 775	41,5
304155	Písková filtrace HANSCRAFT GECCO SIDE 875	49,0



Technické informace

- Unikátní zamykání vrchní části ventilu v jenom kuse
- Jenoduchá instalace bez nutnosti nářadí
- Vybaveno SIDE bočním 6-ti cestným ventilem
- Vybaveno manometrem
- Maximální provozní tlak 40 psi / 2,8 bar / 2,8 kg/cm²
- maximální teplota 50°C (122°F)
- Doporučená zrnitost média: 0,5-0,8mm
- Vybaveno ABS laterály
- Vybaveno všemi šroubeními i šroubením (1x průhledka)

NÁZEV	Plocha	Připojení	Max.průtok	Písek
GECCO SIDE 425	0,14 m ²	50 mm	7,0 m ³ /h	40 kg
GECCO SIDE 500	0,20 m ²	50 mm	10,0 m ³ /h	70 kg
GECCO SIDE 600	0,28 m ²	50 mm	14,0 m ³ /h	125 kg
GECCO SIDE 675	0,36 m ²	50 mm	18,0 m ³ /h	185 kg
GECCO SIDE 775	0,47 m ²	63 mm	23,5 m ³ /h	320 kg
GECCO SIDE 875	0,61 m ²	63 mm	30,5 m ³ /h	430 kg

ROZMĚRY	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
GECCO SIDE 425	354,5	417,5	670	195	425	125
GECCO SIDE 500	396,3	549,3	760	225	500	125
GECCO SIDE 600	429,5	492,5	825	280	600	125
GECCO SIDE 675	459,5	545,5	946	300	675	130
GECCO SIDE 775	508	594	968	370	775	130
GECCO SIDE 875	564	650	1086	440	875	130

